



| Pos. | Bezeichnung | Material | Pos. | Designation | Material |
|------|---------------------|---------------------|------|-----------------|------------------------|
| 1 | Kegel | St. rostfrei 1.4571 | 1 | Cone | Stainless steel 1.4571 |
| 2 | Entlüftungsschraube | St. rostfrei 1.4571 | 2 | Vent screw | Stainless steel 1.4571 |
| 3 | Spannmuffe | St. rostfrei 1.4571 | 3 | Chuck sleeve | Stainless steel 1.4571 |
| 4 | Gehäuse | St. rostfrei 1.4571 | 4 | Body | Stainless steel 1.4571 |
| 5 | Scheibe | St. rostfrei 1.4571 | 5 | Washer | Stainless steel 1.4571 |
| 6 | Packung | Teflon/Kohle | 6 | Packing | Teflon/Carbon |
| 7 | Deckring | St. rostfrei 1.4571 | 7 | Packing support | Stainless steel 1.4571 |
| 8 | Stopfbuchse | St. rostfrei 1.4571 | 8 | Gland | Stainless steel 1.4571 |
| 9 | Überwurfmutter | St. rostfrei 1.4571 | 9 | Gland nut | Stainless steel 1.4571 |
| 10 | Spindel | St. rostfrei 1.4571 | 10 | Spindle | Stainless steel 1.4571 |
| 11 | Handrad | Kunststoff | 11 | Handweel | Plastic |
| 12 | Scheibe M6 | St. rostfrei 1.4301 | 12 | Washer M6 | Stainless steel 1.4301 |
| 13 | Sechskantmutter M6 | St. rostfrei 1.4301 | 13 | Hexagon nut M6 | Stainless steel 1.4301 |

Anwendungsbereich / Range of application

Betriebsdruck / Working pressure: max. 250bar
 Betriebstemperatur / Working temperature: max. 200°C

Oberflächenbehandlung / Surface treatment: phosphatiert / phosphated

**Absperrventil für Manometer Typ DIN 16 270
G 1/4"**

Blocking gate valve for manometer

MB-5171.00D

Index:

Kunde: