



Pos.	Bezeichnung	Material	Pos.	Designation	Material
1	Handschutz	Vinyl	1	Hand guard	Vinyl
2	Handhebel	St. rostfrei 1.4301	2	Hand lever	Stainless steel 1.4301
3	Sechskantmutter M10	St. rostfrei 1.4301	3	Hexagon nut M10	Stainless steel 1.4301
4	Federring M10	St. rostfrei 1.4301	4	Spring washer M10	Stainless steel 1.4301
5	Stopfbuchse	St. rostfrei 1.4301	5	Gland seal	Stainless steel 1.4301
6	Schaltwelle	St. rostfrei 1.4408	6	Control shaft	Stainless steel 1.4408
7	Wellendichtung	PTFE	7	Shaft seal	PTFE
8	Gleitringdichtung	PTFE	8	Axial face seal	PTFE
9	Flansch	St. rostfrei 1.4408	9	Flange	Stainless steel 1.4408
10	Sechskantmutter M8	St. rostfrei 1.4301	10	Hexagon nut M8	Stainless steel 1.4301
11	Federring M8	St. rostfrei 1.4301	11	Spring washer M8	Stainless steel 1.4301
12	Dichtung	PTFE	12	Seal	PTFE
13	Gehäuse	St. rostfrei 1.4408	13	Body	Stainless steel 1.4408
14	Kugel	St. rostfrei 1.4408	14	ball	Stainless steel 1.4408
15	Sitz	PTFE	15	Ball seat	PTFE
16	Schraube M8	St. rostfrei 1.4301	16	Screw M8	Stainless steel 1.4301

Anwendungsbereich / Range of application

Betriebsdruck / Working pressure: max. 64 bar
 Betriebstemperatur / Working temperature: max. 200°C

Dreiteiliger Kugelhahn

Typ DN 15

MB-5174.00D

Threepiece ball valve

Index:

Gezeichnet: 15.04.1999

Geprüft: 15.04.1999

Ae letzte Rev.:

Kunde: